

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr:

L.13a.1.2/2019



- Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Podbudowa zasadnicza (KR1) / pomocnicza (KR2 - KR6) - mieszanka Rm 2,5-5,0 MPa
- Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Podbudowa zasadnicza nawierzchni drogowej obciążonej ruchem kategorii KR 1 oraz podbudowa pomocnicza nawierzchni drogowej obciążonej ruchem kategorii KR 2 do KR 6
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
*mieszanki związane hydraulicznie do zastosowań w konstrukcji dróg
(wg Dz.U. Nr 92, poz. 881 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami)*
- Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
**P.W. Tomasz OCHMANN, Gorzupia, ul. Krotoszyńska 17, 63-714 Kobierno,
Betoniarnia: 64-115 Święciechowa, ul. Produkcyjna 7**
- Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony -
- Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych **2+**
Krajowa specyfikacja techniczna
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium / laboratoriów i numer akredytacji:
"CERTBUD" Sp. z o.o., AC 158, Nr certyfikatu AC158-UWB-Z1665
7b. Krajowa ocena techniczna:
-
Jednostka oceny technicznej / Krajowa jednostka oceny technicznej: -
Nazwa akredytowanej jedn. certyfikującej, nr akredytacji i nr certyfikatu: -
- Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi:
Klasa wytrzymałości R7 [MPa]	$1,6 \leq R7 \leq 2,2$	brak
Klasa wytrzymałości R28 [MPa]	$2,5 \leq R28 \leq 5,0$	
Wskaźnik mrozoodporności Rzo 28	$\geq 0,7$	
Gęstość [g/cm ³] +/- 10%	2,000	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał (-a)

Zał. Nr 17

Gorzupia, 17.09.2019r.

(miejsce i data wydania)

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Tomasz Ochmann
Gorzupia, ul. Krotoszyńska 19
63-714 Kobierno
tel. 62-721-19-27, 603668897
NIP 621-131-45-66 REGON 250636112

Tomasz Ochmann